产品料号编码说明

M系列带线注塑成型连接器

MA 08 F A F 03 ST 03 C B 25

系列

规格

05 = M5
08 = M8
09 = M9
10 = M10(快速插拔式)
12 = M12
16 = M16
20 = M20
24 = RD24

类别

F = 母
M = 公
FS =母，屏蔽
MS = 公，屏蔽
LN = 母，带LED(NPN)
LP = 母，带LED(PNP)
FR = 母，反极性
MR = 公，反极性

接口防呆类型

A = A Coding
B = B Coding
C = C Coding
D = D Coding
S = S Coding
X = X Coding
T = T Coding

锁紧方式

F = 螺纹式(车件)
I = 快速插拔式
P = 塑胶螺纹式
Q = 快锁式
HD = 六角螺纹式(锌合金)

芯数

03 = 3 针/孔
04 = 4 针/孔
05 = 5 针/孔
08 = 8 针/孔
……
3+5 = 3+5 针/孔
……

连接头类型

ST = 直头
RA = 弯头

线材长度

03 = 0.3米(m)
10 = 1米(m)
20 = 2米(m)
100 = 10米(m)
……

线材外被材质

C = PVC
R = PUR

线材外被颜色

B = 黑
G = 灰
O = 橙
Y = 黄

导体截面积

25 = 0.25mm^2
34 = 0.34mm^2
50 = 0.50mm^2